

**DANA**<sup>®</sup>

Eine Marke von JELD-WEN



AUF. ZU.

# VIELFÄLTIGEN LÖSUNGEN FÜR DIE TÜRENRENOVIERUNG

**Schnell und kompetent mit DANA.**

Ihre Renovierungsoptionen zur Übersicht!

# BEWUSSTE NATÜRLICHKEIT IN JEDEM SCHRITT.

- Einkauf von Holz und Holzwerkstoffen aus **nachhaltiger Forstwirtschaft**
- Lückenlos nachvollziehbare Holzherkunft – bestätigt durch das **FSC®** und **PEFC™** Zertifikat
- Verarbeitung von **emissionsarmen Produkten**
- **Umweltschonende Produktion** – von der Logistik bis zur Fertigung
- **Effizientes Energiemanagement** dank laufendem Monitoring
- **Zertifiziertes Umweltmanagement** nach **ISO 1400** und **EMAS**
- **Wohngesundheit**, bestätigt durch die **Holzforschung Austria**
- Zertifizierte Qualität: **ISO 9001**
- **Made in Austria**



Mehr zu den Nachhaltigkeitszertifikaten auf [DANA.at](http://DANA.at)

# GEMEINSAM NEUE CHANCEN ENTDECKEN.

Mit Lösungen für die Türrenovierung von DANA.

DANA bietet schon immer innovative Lösungen und hat bereits früh erkannt: **Die Zukunft liegt im Renovierungsmarkt.** Das Thema Renovieren erfährt immer mehr an Bedeutung und ist in allen Bereichen zu finden. Besonders einfache, schnelle und auch ressourcenschonende Optionen erhalten einen immer größeren Stellenwert. Hier bieten sich **vielversprechende Chancen** neue Kundensegmente im Markt anzusprechen und gemeinsam individuelle Komplettlösungen für die Renovierung der Tür zu bieten.

Überzeugen Sie sich auf den nächsten Seiten von den vielen Möglichkeiten einer **Türrenovierung** – **ohne viel Aufwand oder Staub.** Mit unserem vielfältigen Angebot an verschiedenen Systemen, Modellen und Oberflächen bieten wir **optimale Lösungen** für bestehende Stahl- & Holzzargen sowie Holzpfeilerstöcke für Wohnungseingangs- und Innentüren.

Lassen Sie uns **gemeinsam am Renovierungsmarkt durchstarten.**

## UNSERE RENOVIERUNGSOPTIONEN FÜR FOLGENDE AUSGANGSLAGEN AUF DEN NÄCHSTEN SEITEN:

- Bestehende Stahlzarge
- Bestehender Holzpfeilerstock
- Bestehende Holzzarge



# INDIVIDUELLE LÖSUNGEN FÜR BESTEHENDE STAHLZARGEN.

Für Innentüren und Wohnungseingangstüren.

Bei der Ausgangssituation einer vorhandenen Stahlzarge, können Kunden zwischen einer angepassten und erneuerten Stahlzarge oder einer Holzzarge wählen – in jeder Ausführung bleibt die bestehende Stahlzarge eingebaut.

## ENDERGEBNIS NEUE HOLZZARGE/HOLZRAHMEN



### OPTION 1:

- Alte Zarge **bleibt eingebaut**
- Verkleidung mit **neuer Holzumfassungszarge**
- Alte Stahlzarge **nicht mehr sichtbar**
- Durchgangslichteverlust **je Seite 25 mm**



### OPTION 2:

- Alte Zarge **bleibt eingebaut**
- **Blendrahmen** oder Rahmenstock wird **vorne aufgesetzt**
- Alte Stahlzarge bleibt **größtenteils sichtbar**, sollte **bauseitig neu lackiert** werden (Optional mit Falzausgleichsleiste möglich)
- **Kein** Durchgangslichteverlust

## ENDERGEBNIS NEUE STAHLZARGE



### OPTION 1:

- Alte Zarge **bleibt eingebaut**
- Verkleidung mit **neuer Stahlzarge**
- **Stahlzarge Profil 66**
- Durchgangslichteverlust **je Seite 8 mm**



### OPTION 2:

- Alte Zarge **bleibt eingebaut**
- Neue Stahlzarge wird **ums Eck aufgesetzt**
- Alte Stahlzarge bleibt **teilweise sichtbar**, sollte **bauseitig neu lackiert** werden
- **Stahlzarge Profil 64**
- Durchgangslichteverlust **je Seite 8 mm**



### OPTION 3:

- Alte Zarge **bleibt eingebaut**
- Neue Stahlzarge wird **ums Eck aufgesetzt**
- Alte Stahlzarge bleibt **größtenteils sichtbar**, sollte **bauseitig neu lackiert** werden
- **Stahlzarge Profil 70**
- Durchgangslichteverlust **je Seite 10 mm**
- Befestigungsschrauben sichtbar



### OPTION 4:

- Alte Zarge **bleibt eingebaut**
- Bestehende Zarge sollte **bauseitig abgeschliffen** und **neu lackiert** werden
- **Neues Türblatt** wird individuell auf **bestehende Zarge angepasst** (Band- und Schlossbohrung)
- **Kein** Durchgangslichteverlust

# VIelfÄLTIGE LÖSUNGEN FÜR BESTEHENDE HOLZPFOSTENSTÖCKE.

Für Innentüren und Wohnungseingangstüren.

Ob sich der Kunde für eine neue Stahlzarge oder eine Lösung mit neuem Holzrahmen oder einer Holzzarge entscheidet – die vielen Furnier- und Lackoberflächen versprechen ein individuelles Design für jeden Geschmack.

## ENDERGEBNIS NEUE HOLZRAHMEN/HOLZZARGE



### OPTION 1:

- Alter Stock **bleibt eingebaut**
- **Blendrahmen** oder Rahmenstock wird **vorne aufgesetzt**
- Alter Stock bleibt **größtenteils sichtbar**, sollte **bauseitig neu lackiert** werden
- **Kein** Durchganglichteverlust

### OPTION 2:

- Alter Stock **bleibt eingebaut**
- Verkleidung mit **neuer Holzumfassungszarge**
  - Alter Stock **nicht mehr sichtbar**
- Durchganglichteverlust **je Seite 25 mm**



### OPTION 3:

- Alter Stock **wird entfernt**
- **Neue Holzumfassungszarge** wird eingesetzt
- **Kein** Durchganglichteverlust

### OPTION 4:

- Alter Stock **bleibt eingebaut**
- Nur **neues Türblatt** wird eingesetzt
- Optional mit **Überschlagsdichtung** am Türblatt
  - Stock sollte **bauseitig neu lackiert** werden
- **Kein** Durchganglichteverlust



DIE EINFACHE  
LÖSUNG FÜR IHRE  
WOHNUNGSEINGANGSTÜR:  
OHNE VIEL AUFWAND  
ODER STAUB!

LÖSUNG MIT  
NEUER STAHLZARGE

## ENDERGEBNIS NEUE STAHLZARGE



### OPTION 1:

- Alter Stock **bleibt eingebaut**
- Verkleidung mit **neuer Stahlzarge**
- Alte Zarge **nicht mehr sichtbar**
- **Stahlzarge Profil 66**
- Durchganglichteverlust **je Seite 8 mm**

### OPTION 2:

- Alter Stock **bleibt eingebaut**
- Neue Stahlzarge wird **ums Eck aufgesetzt**
- Alter Stock bleibt **teilweise sichtbar**, sollte **bauseitig neu lackiert** werden
- **Stahlzarge Profil 64**
- Durchganglichteverlust **je Seite 8 mm**



# LÖSUNGEN FÜR BESTEHENDE HOLZZARGEN.

Für Innentüren und Wohnungseingangstüren.

Bestehende Holzumfassungszargen sind ebenfalls leicht erneuert bzw. ersetzt – ohne Durchgangslichteverlust. Hier bieten wir beim Einsetzen einer neuen Zarge eine große Auswahl an Furnier- und Lackoberflächen an.

## ENDERGEBNIS NEUE HOLZZARGE



### OPTION 1:

- Alte Zarge **bleibt eingebaut**
- Zarge sollte **bauseitig abgeschliffen** und **neu lackiert** werden
- **Neues Türblatt** wird individuell auf die neue Zarge angepasst (Band- und Schlossbohrung)
- **Kein** Durchgangslichteverlust



### OPTION 2:

- Alte Zarge **wird entfernt**
- Ersetzung durch **neue Holzzarge**
- **Kein** Durchgangslichteverlust



Ansicht außen



Ansicht innen

## WOHNUNGSEINGANGSTÜREN, SICHER UND INDIVIDUELL.

Alle Vorteile auf einen Blick.

Mit unseren innovativen Montage-, Rahmen- und Zargenlösungen können Wohnungseingangstüren auch im Nachhinein sicherheitstechnisch auf den neuesten Stand gebracht werden.

- **Klimaklasse C**
- Schallschutz bis **RW 46 dB**
- Feuerschutz **EI30**
- Einbruchhemmung bis **WK3/RC3**
- Wärmedämmung bis **U-Wert 1,1 W/m²K**
- **Minimierung** von Schall, Licht und Zugluft mittels Bodenschiene, Bodenstaffel oder Absenkdichtung
- **Unterschiedliche Designs** für Außen- und Innenseite der Türen möglich (Doppelfalztürblatt)





## NEUE VORTEILE BEI NEUEN INNENTÜREN.

Individuell und einfach.

Neben einer neuen Optik bringen renovierte oder erneuerte Innentüren viele weitere Vorteile für Ihre Kunden mit sich.

- Langlebige Türen mit **Türenstärke Plus**: 42 mm Türblattstärke und 4-seitiger Massivholzrahmen
- **Optimierter Schallschutz** mit optionaler Absenk- und Überschlagsdichtung
- Großteil der DANA **Türen- und Zargensysteme einsetzbar**
- Ausführung **gefälzt und flächenbündig möglich**
- **Alle DANA-Türendesigns** möglich
- Renovierungssystem **auch für Glanzglastüren** einsetzbar
- Flatfix Drücker mit **nahezu flächenbündiger Rosette** von 0,8 mm
- **DANAmotion** für **gedämpftes Öffnen und Schließen** bei Holzzargen und Rahmenstöcken
- Stoßgriffe mit **smartClose oder DANAmotion** Technologie: hält die Tür auch **ohne Drücker bzw. Türschloss** zu (bei Holzzargen und Rahmenstöcken)
- **Alle vor der Wand laufenden Schiebetürensysteme** können eingesetzt werden

## IHRE PARTNERVORTEILE.

- Erreichen eines **neuen Kundensegments**
- Individuelle Lösungen **aus einer Hand** – Holz und Stahl, Beschläge inkl. passender Bodenschiene
- **Millimetergenau produziert** – wenig Anpassung vor Ort nötig
- WK3 Plakette für **Einbruchhemmung und Feuerschutz** bei Abnahme des Gesamtelements über DANA erhältlich
- Ausführliche **Sicherheitsinfo** zur Einbruchhemmung wird von DANA zur Verfügung gestellt
- **Externer Schallschutznachweis** bei Funktionstüren
- **Viele verschiedene Oberflächen** bei Blendrahmen möglich
- **Komplettlösung**: Tür und Zarge inkl. Beschlagskomponenten großteils vormontiert erhältlich
- **Vorgefertigte Maßnahmeblätter** zur Unterstützung der Maßaufnahme aus der DANA Homepage bzw. dem Mediaportal
- Serienmäßig **Türenstärke Plus** mit 42 mm Türblattstärke und **4-seitigem Massivholzrahmen**
- **Top Beratung**: Das DANA Vertriebsteam steht jederzeit zur Verfügung

## UNSERE HANDMUSTERBOX.

Perfekt für die Beratung vor Ort\*.

- **Holzzarge F97** in weiß matt RAL 9016 mit Bandaufnahme
- **Blendrahmen BMA45** in weiß matt RAL 9016
- **Rahmenstock RSTA75/66** in Eiche naturlackiert
- **Stahlzarge Profil 64** in RAL 9016 – 2-teilig für Schraubmontage mit Lasche
- **Stahlzarge Profil 66** in RAL 9016 – 2-teilig für Schraubmontage mit Lasche
- **Stahlzarge Profil 70** grundiert – Eckzarge für Schraubmontage
- **Funktionstür EI.30 Typ 48** in weiß matt RAL 9016 – Ausführung Einfachfalz 47 mm mit Überschlagsdichtung FD513
- **Alu-Bodenschiene** in Aluminiumfarbe für einen Niveauunterschied von 14 – 20 mm mit grauer Dichtung
- **Holzbodenschwelle** in Eiche mit Dichtung in Beige, für Mauerstärke **150 mm**
- **Falzausgleichsleiste für Stahlzargen** in weiß matt RAL 9016



\*Alle Muster sind 150 mm lang

**DANA**<sup>®</sup>

Eine Marke von JELD-WEN

AUF. ZU.

# NACHHALTIGEM RENOVIEREN.

JELD-WEN Türen GmbH  
Gleinkerau 70 | A-4582 Spital am Pyhrn  
Telefon: +43 (0) 7562/5522  
Fax: +43 (0) 7562/7102  
E-Mail: [danaoffice@jeldwen.com](mailto:danaoffice@jeldwen.com)

August 2022

**DANA.at**